

固体环氧树脂 E-14

1. 产品概述

环氧树脂 E-14 是一款中等分子量的固体环氧树脂，用于粉末涂料。本产品适用于对柔韧性要求较高的粉末涂料，本产品还适用于与脂肪酸在催化剂的作用下反应制备环氧酯树脂。

2. 应用

- 混合粉末涂料
- 纯环氧粉末涂料
- 环氧酯的制造

3. 产品参数

外观	视觉	透明, 对光无色的黄色片
色泽	ASTM D 1544-04	0.5Gmax
环氧当量	ASTM D 1652-04	900-975
粘度 (150°C)	ASTM D 4287-00	5300-7000cP
水解氯	ASTM D 1726-03	0.1%max
环氧值	ASTM D 1652-04	1.02-1.11
相对密度	ASTM D 1298	1.16-1.18g/cc
体积密度	ASTMD 1895	0.50-0.65MT/m ³
水含量	ASTM E 203-01	0.5%max



不溶物	Tec-p -050	30ppm max
羟值	-	2.89eq/kg

4. 产品包装

本品为 25kg 密封袋包装和运输。

其它包装可根据需求提供。

5. 存储及注意事项

- 1). 环氧树脂应存放于阴凉干燥处;
- 2). 调配环氧树脂时, 要现用现配, 适量配比固化剂, 以免造成浪费;
- 3). 环氧树脂存放期限一般为 1 年, 超过期限应进行测试, 符合指标则仍可使用。

免责声明

所有关于使用我们产品的建议, 无论是我们以书面、口头或我们进行的测试结果所显示的, 都是基于我们目前的知识状态。虽然表格所载的资料均属准确, 但我们不会就该资料承担任何责任, 我们只保证我们的产品满足制定的规格, 不做任何其他保证, 因为具体条件超过我们的控制, 包括适用于特定用途的保证。